

Yangın Algılama Sistemleri



/// GENERAL

Adresli Yangın Algılama Kontrol Panelleri



CAD-150-1/ CAD-150-2

Detnov Yangın Alarm Kontrol Paneli

- Adresli, mikroişlemci kontrollü interaktif
- Network oluşturulabilir
- 1 Loop, 250 adres kapasitesi (CAD-150-1)
- 2 Loop, 500 adres kapasitesi (CAD-150-2)
- Polaritesiz bağlantı
- Otomatik arama fonksiyonu
- 4x40 Karakter LCD ekran
- 2 adet röle çıkışı (Genel alarm/ Genel arıza)
- 2 adet süpervize siren çıkışı (her biri 500mA)
- 20 Zon Ledi
- 4.000 olay hafızası
- USB Setup port
- ABS plastik kasa
- Türkçe dil seçeneği
- EN 54-2 ve EN 54-4 sertifikalı
- 439x268x112mm



CAD-150-1

CAD-150-2

CAD-150-4/ CAD-150-8

Detnov Yangın Alarm Kontrol Paneli

- Adresli, mikroişlemci kontrollü interaktif
- Network oluşturulabilir
- 4 Loop, 1.000 adres kapasitesi (CAD-150-4)
- 8 Loop ve 2.000 adrese genişleyebilir (CAD-150-8)
- Polaritesiz bağlantı
- Otomatik arama fonksiyonu
- 240x128 Grafik LCD ekran
- 2 adet röle çıkışı (Genel alarm/ Genel arıza)
- 2 adet süpervize siren çıkışı (her biri 500mA)
- 20 Zon Ledi
- 4.000 olay hafızası
- USB Setup port
- Metal kasa
- Türkçe dil seçeneği
- EN 54-2 ve EN 54-4 sertifikalı
- 360x460x120mm (CAD-150-4)
- 450x525x200mm (CAD-150-8)



CAD-150-4

CAD-150-8

RAD-150

Detnov Tekrarlama Paneli

- Adresli, Mikroişlemci kontrollü interaktif
- Network oluşturulabilir
- CAD-150 serisi bütün paneller ile uyumlu
- 4x40 karakter LCD ekran
- Türkçe dil seçeneği
- ABS plastik kasa
- 439x268x112mm



Adresli Yangın Algılama Dedektörleri

DOD-220A

Detnov Optik Duman Dedektörü

- Adresli, mikroişlemci kontrollü interaktif
- LED İndikatör çıkışı
- Çevresel kirliliğe karşı özel dizayn edilmiş mikroizgaralı konstrüksiyon
- Tozdan kaynaklanan hatalı alarmları engelleme özelliği
- EN 54-7 sertifikalı



DTD-210A

Detnov Kombine Sabit Sıcaklık ve Sıcaklık Artış Hızı Dedektörü

- Adresli, mikroişlemci kontrollü interaktif
- 58°C
- LED İndikatör çıkışı
- EN 54-5 sertifikalı



DOTD-230A

Detnov Kombine Optik Duman ve Sıcaklık Dedektörü

- Adresli, mikroişlemci kontrollü interaktif
- LED İndikatör çıkışı
- Çevresel kirliliğe karşı özel dizayn edilmiş mikroizgaralı konstrüksiyon
- Tozdan kaynaklanan hatalı alarmları engelleme özelliği
- EN 54-5 ve EN 54-7 sertifikalı



DTD-215A

Detnov Kombine Sabit Sıcaklık ve Sıcaklık Artış Hızı Dedektörü

- Adresli, mikroişlemci kontrollü interaktif
- Yüksek ısı tipi 78°C
- LED İndikatör çıkışı
- EN 54-5 sertifikalı



Z-200

Detnov Dedektör Soketi (Polaritesiz)



Adresleme Modülleri



MAD-401/402 Detnov Giriş Modülü

- Adresli, mikroişlemci kontrollü interaktif
- 1 Kanallı (MAD-401)
- 2 Kanallı (MAD-402)
- DIN Ray tipi montaj

MAD-401

MAD-402



MAD-411/412 Detnov Röle Çıkış Modülü

- Adresli, mikroişlemci kontrollü interaktif
- 1 Kanallı (MAD-411)
- 2 Kanallı (MAD-412)
- DIN Ray tipi montaj

MAD-411

MAD-412




MAD-421/422 Detnov Giriş-Çıkış Modülü

- Adresli, mikroişlemci kontrollü interaktif
- 1 giriş + 1 Röle çıkış (MAD-421)
- 2 giriş + 2 Röle çıkış (MAD-422)
- DIN Ray tipi montaj

MAD-421

MAD-422




MAD-441/442 Detnov Konvansiyonel Dedektör Bağlantı Modülü

- Adresli, mikroişlemci kontrollü interaktif
- 1 Kanallı (MAD-441)
- 2 Kanallı (MAD-442)
- DIN Ray tipi montaj

MAD-441

MAD-442



MAD-431/432 Detnov Siren Kontrol Modülü

- Adresli, mikroişlemci kontrollü interaktif
- 1 Kanallı (MAD-431)
- 2 Kanallı (MAD-432)
- DIN Ray tipi montaj

MAD-431

MAD-432



MAD-490 Detnov Kısadevre İzolatör Modülü

- DIN Ray tipi montaj



Adresli Yangın Algılama Aksesuarları

TRED-150 Detnov Network Haberleşme Kartı



TETD-150 Detnov Network Haberleşme ve TCP/IP Ethernet Uzak Erişim Kartı



TBUD-150 Detnov Loop Genişleme Kartı

- Yalnız CAD-150-8 için
- 2 Loop 500 adres



PGD-200 Detnov Dedektör ve Modüller İçin Adres Programlama Cihazı



SGD-150 Detnov İzleme ve Kontrol Yazılımı

- Grafik ekranlı
- Network'teki herhangi bir kontrol panelinden TETD-150 kartı ile ethernet üzerinden haberleşme
- PC hariç



MAD-450 Detnov Yangın Alarm Butonu

- Adresli, Mikroişlemci kontrollü interaktif
- Resetlenebilir
- Entegre alarm LED'i
- EN 54-11 sertifikalı
- İzolatörlü



Konvansiyonel Yangın Algılama Panelleri



CCD-102

Detnov Konvansiyonel Yangın Alarm Paneli

- 2 Zon
- 2 Süpervize siren çıkışı
- 2 Genişleme kartı takılabilir
- ABS Plastik kasa
- EN 54-2 ve EN 54-4 sertifikalı
- 439x268x112 mm



CCD-104

Detnov Konvansiyonel Yangın Alarm Paneli

- 4 Zon
- 2 Süpervize siren çıkışı
- 2 Genişleme kartı takılabilir
- ABS Plastik kasa
- EN 54-2 ve EN 54-4 sertifikalı
- 439x268x112 mm



CCD-108

Detnov Konvansiyonel Yangın Alarm Paneli

- 8 Zon
- 2 Süpervize siren çıkışı
- 2 Genişleme kartı takılabilir
- ABS Plastik kasa
- EN 54-2 ve EN 54-4 sertifikalı
- 439x268x112 mm



CCD-112

Detnov Konvansiyonel Yangın Alarm Paneli

- 12 Zon
- 2 Süpervize siren çıkışı
- 2 Genişleme kartı takılabilir
- ABS Plastik kasa
- EN 54-2 ve EN 54-4 sertifikalı
- 439x268x112 mm



Konvansiyonel Yangın Algılama Aksesuarları

MUSH-2M

Arton Konvansiyonel Ara Birim Modülü

- 2 telle çalışan konvansiyonel dedektörleri, 4 Telle çalışan güvenlik panellerine bağlamak için kullanılır
- Modül üzerinde standby ve alarm LED göstergeleri mevcuttur
- Maksimum 32 dedektör bağlanabilir



SPR-3L

Arton Konvansiyonel Yangın Alarm Butonu

- Alarm ve Standby LED gösterge
- 2 Tel

\$



PCD-100

Detnov Konvansiyonel Yangın Alarm Butonu



Remote LED Indicator

Arton Paralel Işbar Lambası

- Konvansiyonel ve adresli dedektöre bağlanabilir



ASF1224

Kombine Elektronik Siren ve Flaşör

- 1 metrede 106dB
- Seçilebilir 32 ses tonu



BUD-200

Detnov Buzzer Modülü (85dB)



Karbonmonoksit Algılama Panelleri ve Dedektörleri



CMD-501

Detnov Karbonmonoksit Algılama Paneli

- 1 Zon
- 32 dedektörü Polaritesiz bağlayabilme
- 2km hat mesafesi (2x1.5mm² Kablo ile)
- LED Gösterge
- Zon bazında 3 kademe çıkış rölesi
- ABS Plastik kasa
- 439x268x112mm



CMD-502

Detnov Karbonmonoksit Algılama Paneli

- 2 Zon
- 64 dedektörü Polaritesiz bağlayabilme
- 2km hat mesafesi (2x1.5mm² Kablo ile)
- LED Gösterge
- Zon bazında 3 kademe çıkış rölesi
- ABS Plastik kasa
- 439x268x112mm



CMD-503

Detnov Karbonmonoksit Algılama Paneli

- 3 Zon
- 96 dedektörü Polaritesiz bağlayabilme
- 2km hat mesafesi (2x1.5mm² Kablo ile)
- LED Gösterge
- Zon bazında 3 kademe çıkış rölesi
- ABS Plastik kasa
- 439x268x112mm



DMD-500

Detnov Karbonmonoksit Gaz Algılama Dedektörü

- 200m² koruma alanı
- Kontrol panelinden 3 kademe ayarlanabilir alarm eşik seviyesi
- Kolon tipi montaj muhafazası
- Polaritesiz 2 kablo ile bağlayabilme
- UNE23300:1984 sertifikalı



DMDP 500

Detnov Karbonmonoksit Gaz Algılama Dedektörü

- 200m² koruma alanı
- Kontrol panelinden 3 kademe ayarlanabilir alarm eşik seviyesi
- Kolon tipi montaj muhafazası
- Polaritesiz 2 kablo ile bağlayabilme
- UNE23300:1984 sertifikalı



Konvansiyonel Yangın Algılama Dedektörleri



DOD-220

Detnov Optik Duman Dedektörü

- Konvansiyonel
- LED İndikatör çıkışı
- Çevresel kirliliğe karşı özel dizayn edilmiş mikroizgaralı konstruksiyon
- Tozdan kaynaklanan hatalı alarmları engelleme özelliği
- EN 54-7 sertifikalı



DTD-210

Detnov Sabit Sıcaklık ve Sıcaklık Artış Hızı Dedektörü

- Konvansiyonel
- 58°C
- LED İndikatör çıkışı
- EN 54-5 sertifikalı



DOTD-230

Detnov Kombine Optik Duman ve Sıcaklık Dedektörü

- Konvansiyonel
- LED İndikatör ve flaşör çıkışları
- Çevresel kirliliğe karşı özel dizayn edilmiş mikroizgaralı konstruksiyon
- Tozdan kaynaklanan hatalı alarmları engelleme özelliği
- EN 54-5 ve 54-7 sertifikalı



Z-200

Detnov Dedektör Soketi (Polaritesiz)

- Detnov konvansiyonel dedektörler ile uyumlu



SPD-3.1M 24 V

Arton Optik Duman Dedektörü

- Konvansiyonel
- 24V
- 2 telli
- Standby ve alarm indikatör çıkışı
- Mikro ızgara toz koruma filtresi
- EN 54-7:2000 sertifikalı



SPT-3B 24 V

Arton Sabit Sıcaklık ve Sıcaklık Artış Hızı Dedektörü

- Konvansiyonel
- 24V
- 2 Telli
- A2R sınıf
- 54°C - 70°C
- LED İndikatör çıkışı



Röleli Yangın Algılama Dedektörleri

SPD-3.2 Röleli

Arton Röleli Optik Duman Dedektörü

- Konvansiyonel
- 12 V
- 4 telli
- Standby ve alarm indikatör çıkışı
- Mikro ızgara toz koruma filtresi
- EN 54-7:2000 sertifikalı



SPT-3B Röleli

Arton Sabit Sıcaklık ve Sıcaklık Artış Hızı Dedektörü

- Konvansiyonel
- 12 V
- 4 telli
- A2R sınıf
- 54°C - 70°C
- LED İndikatör çıkışı




Işın Tipi Duman Dedektörleri

RK90-RS

EDS Reflektörlü Işın Tipi Duman Dedektörü

- Konvansiyonel
- Ayarlanabilir 5-50m açıklık mesafesi
- 15m koruma eni
- Işın verici reflektör ve kontrol ünitesi ile birlikte
- Vds onaylı



RK100-RS

EDS Reflektörlü Işın Tipi Duman Dedektörü

- Konvansiyonel
- Ayarlanabilir 5-100m açıklık mesafesi
- 15m koruma eni
- Işın verici reflektör ve kontrol ünitesi ile birlikte
- Vds onaylı



Diğer Konvansiyonel Dedektörler

LH/GAS

Doğalgaz/LPG Gaz Algılama Dedektörü

- 220V AC besleme
- Röle çıkışlı



FS2000E

UV Alev Dedektörü

- Soketi ile birlikte
- 12-24V DC besleme
- Röle çıkışı
- Polaritesiz bağlantı
- Dahili buzzerli

